

■ 日常のお手入れについて

- ・日常的に柔らかい布で磨くことにより光沢が保てます。
- ・クレンザーや磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。
- ・メッキを侵す酸性洗剤は使用しないでください。
- ・止水栓はパッキンの磨耗などにより、しだいに水の止りが悪くなる場合があります。
- ・交換部品に関しては購入先へお問い合わせください。

■ 素材について [経年変化するものがあります]

- ・しんちゆう(ブラス)色の製品や部品は、素材の色そのままに、変色を防止するめっき加工を施していません。ご使用環境により、変色や腐食の具合が異なることをご了承ください。(ブラスタイプ・ブロンズタイプは別添の説明も併せてお読みください)

止水栓／理科型・丸型 接続用銅管



アングル止水栓	ストレート止水栓
EP17140 クローム	EP17180 クローム
EP17142 ブロンズ	EP17182 ブロンズ
EP17149 ブラス	EP17189 ブラス
EP17330 クローム	EP17340 クローム
EP17332 ブロンズ	EP17342 ブロンズ
EP17339 ブラス	EP17349 ブラス

接続用銅管
EP17150

made in Japan

エッセンスサプライ・止水栓と接続用銅管 お取扱いについて

■ 本品は屋内用です

■ 器具の取付けについて

- ・本製品の取付けは指定水道工事に依頼してください。
- ・本品は水道水以外で使用しないでください。機能の低下や破損の原因になります。
- ・器具を取付ける前に必ず給水管内のゴミや砂を除去してください。※ 取付完了後は水栓のフラッシングを数回繰り返し、取付時のヨゴレを流すとともに、配管接続部からの水漏れがない事を確認してください。
- ・銅管を曲げる場合は当て物をして徐々に曲げてください。何度も曲げると亀裂が入ることがあります。
- ・水が飛散しないよう、流量を調整してください。


■ 接続用銅管について

接続用銅管とは止水栓と単水栓を接続するアダプター付銅管です。
(エッセンスの混合栓には付属しています)
汎用の混合水栓を取付ける際にも使用できます。

■ 製品概要

S=1/10


アングル止水栓



閉100～開109

閉120～開135

ストレート止水栓



閉58～開65

G1/2

閉65～開80

G1/2

φ55 球形

FL

R1/2