

ガラスブロックの施工要領

サイズ (mm) : W190×H190×D80

- ・ガラスブロック 1 個のつき 1 枚、側面に専用エキスパンションを巻いてください。
- ・ガラスブロックには配筋溝が無いので、鉄筋の入る位置には使用しないで下さい。
- ・過度の連続使用は危険なので避けた方が良いでしょう。最上段、最下段、端部には使用しないで下さい。
- ・奥行きはコンクリートブロック断面のセンター位置とガラスブロック断面のセンター位置を合わせてください。
- ・ブロック、レンガを積む時にモルタルで固定して施工してください。

<注意事項>

- ・床面に使用不可
- ・工業製品の為、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
- ・ガラス製品ですので、表面に細かな擦り傷などある場合がございます。
- ・ガラスは輸入品を使用しているため在庫がない場合、納期がかかる場合がございます。
- ・取付は施工業者に依頼してください。
- ・取付後の割れ防止にエキスパンション材を使用してください。
- ・オリジナルデザインはお受けできませんが、別途見積もりとなります。
- ・ミストタイプは商品の性質上、汚れが落ちにくい為、取扱いにはご注意ください。
- ・施工の際、塗装が剥がれる恐れがあるので、塗装部分に養生テープなどをつけないようご注意ください。
- ・ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取付地域により内部結露が生じる場合がございます。
- ・OR、BL、VA、GR、RA、YE、BG、REの商品は、ガラスブロック内部表面に塗装を吹き付けている為、紫外線により色褪せが発生したり、内部結露により塗装剥がれが発生又は塗装が剥がれたりする場合がございます。