Erba エルバ （AG1-ERB01 ～ 03）

オンリーワンエクステリア掲載商品

表札 取付方法

※施工業者様　施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

お取り付け前に必ずご確認下さい

① 付属の寸切りボルトをセットして下さい。
② 取付前に表札の位置やバランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
③ 壁面に直径5～6㎜×深さ約30～35㎜の穴をあけます。
④ 万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。
　多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

化粧ビス及び高ナットの締めすぎにご注意ください



取付イメージ

お手入れ方法

永くご愛用頂くために定期的なメンテナンスを行ってください。

ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくい SUS304 を使用しておりますが、
使用状況や、 取付場所の環境、 経年によってもらいサビが発生する可能性があります。
海岸沿いなどの住環境での塩分、 油脂、 土埃中の鉄粉を含む雨水等が、 ステンレス部に付着し、
そのまま長時間放置されますと、 もらいサビの原因となります。

セラミックコーティング （クリア塗装） をしています。

緻密で硬い艶のある透明膜がつくられます。 撥水性、 防水性にすぐれています。
強くこすったり、 研磨剤入りの洗剤などを使用されますと、 塗装がはがれる為、 ご使用にならないでください。

お手入れについて

汚れが付着した場合は、 中性洗剤でお手入れをしてください。
最後は きれいな水で洗い流し 、 乾いた布で拭いてください。
こまめにお手入れすることで、 サビの発生を防ぐことができます。