


表札 取付方法

※施工業者様 施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

※万能接着剤を塗布する前に、表札と壁の接着面をきれいに拭いて設置して下さい。


□ ヴィサージュ (AG1-KKL01～AG1-KKL04) アルモニ (AG1-HAR02)

- ① 付属の寸切りボルトをセットしてください。
- ② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ③ 壁面に直径 5mm × 深さ約 40mm の穴をあけます。
- ④ 万能接着剤をボルトとスペーサーに適量つけ差し込みます。
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着確認後、取り外して下さい。




□ ヴィサージュ (AG1-KKL05)

- ① 取り付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
- ② 接着面の汚れをよく拭き取り、乾燥させて下さい。乾燥後、表札裏側と壁面に接着剤を2～3センチおきに5ミリ粒程度つけ接着します。
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。



□ アルモニ (AG1-HAR01・AG1-HAR03・AG1-HAR04) ヴェレ・ヴェレα (AG1-WEL01～WEL04)

- ① 取り付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ② 壁面に直径 5mm × 深さ約 25mm の穴をあけます。
- ③ 万能接着剤をボルトと表札裏側に適量つけ差し込みます。
多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着確認後、取り外して下さい。



お手入れ方法

永くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください。

ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくい SUS304 を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境、経年によってもらいサビが発生する可能性があります。海岸沿いなどの住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等が、ステンレス部に付着し、そのまま長時間放置されますと、もらいサビの原因となります。

お手入れについて

汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れをしてください。
最後はきれいな水で洗い流し、やわらかい乾いた布で拭いてください。
こまめにお手入れすることで、サビの発生を防ぐことができます。