

ステンレス製品のお手入れ方法

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切に保管してください。

Ver. 1

Z05

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この説明書をよくお読みください。

■ステンレスに関して

『ステンレスは、絶対に錆びないのではなく、錆びにくい金属です。』

ステンレス表面は、クロムと酸素が結合してできる薄い酸化皮膜で保護されています。

仮に表面に傷が付いても空気中の酸素がクロムと結合し、すぐに酸化皮膜を再生します。

しかし、長期間お掃除しないままにしておくと、ステンレス表面に付着した埃・煤・塵・鉄粉が酸化皮膜の再生を妨害し、錆の原因となります。

■お手入れ方法

ステンレス製品をいつまでも美しく保つためには、定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンスの目安は、少なくとも半年に1～2回程度です。特に沿岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚染が進みやすいので、こまめにお手入れをしてください。

●軽度の汚れやしみ

中性洗剤や石鹼水を布やスポンジに含ませ、その後水洗いや水拭きをして、最後に乾いた布で仕上げをしてください。



●初期の錆（もらい錆程度）

中性洗剤や石鹼水を布やスポンジに含ませふき取ってください。

きれいに除去できない場合は、市販のナイロンたわし（推奨；住友スリーエム製 スコッチ・ブライト ナイロンたわし）等でステンレスの研磨目にそって均一に力を入れ、こすり落としてください。その後十分な水洗いをして、最後に乾いた布で拭いてください。

●赤錆

市販のステンレス清掃薬剤（推奨；カンペハピオ製 復活洗浄剤 ステンレス用）等で、ステンレスの研磨目にそって均一に力を入れ、こすり落としてください。その後十分な水洗いをして、最後に乾いた布で拭いてください。

⚠ 注意

- ・ いずれの場合も、必ず十分に水拭きをして、最後に乾いた布で拭いてください。
- ・ 事前に目立たない部位でテスト洗浄を行い、異常がない事を確認してください。
- ・ スポンジやナイロンたわしなどを使用する場合は、必ずステンレスの研磨目にそって均一に力を入れてください。
- ・ 表札のネーム部等、研磨による剥離や薬剤による不具合が予測される部位には、養生を行ってください。

⚠️ 施工上のご注意


- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けないで下さい。 塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃して下さい。
- 汚れは、柔らかい布やスポンジなどで拭き取って下さい。シンナーや塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

●同梱部品

No.	同梱部品	数量
1	ネームプレート本体	1セット
2	スペーサー (Φ8)	2個

■基準納まり図

※取付面の素材が異なりますと取付方法も変わりますので
ご注意ください。



■壁への取付

①取付部2ヶ所の指定位置で、壁 (RCの場合) に振動ドリルで穴 (6Φ、深さ45mm以上) をあけ、コンクリートボンド (市販品) を注入し、本体を差し込み固定します。

