

銅製品メンテナンス及び注意点

銅イブシ品の注意点

弊社の銅製品は、風合いを出すために必ずイブシ処理（変色）をしております。

イブシは塗装と違いまして薬品によって変色させておりますので表面にしか付きません。

テープやシールなどを品物の表面に貼って剥がすとイブシも一緒に剥がれてしまいますので十分注意して下さい。

ですので、不用意にテープやシールを品物に貼らないで下さい。

銅の変色・メンテナンスについて

変色は酸化被膜をつくり表面を長持ちさせる過程です。

変色の段階は、赤茶色（淡目）→こげ茶色（濃目）→何十年か経ちますと緑青へと変色します。

お買い求め頂きましてから 1～2 年間は均一に変色せずにムラになることがあります。

それは、変色を防ぐ為クリアラッカーを塗って出荷しておりますが、クリアが劣化した部分から変色しますのでムラになります。

そのまま何年間たちますと全体が均一になりますが気になる様でしたら、スチールウールや台所用スポンジの緑色の部分で変色した部分を軽くこすり全体にならして頂きますと、ムラは無くなります。

尚、強くこすりますと地の色が出てしまいますので必ず軽く円を描く様にして下さい

インターホンカバーの取り付け方

インターホン（壁面に取り付けられている。）にインターホンカバーを合わせて
取り付け位置を確認します。（スイッチやカメラ位置に注意してください。）

次に合わせた位置のままで、高ナットの埋め込み部分にアタリをつけます。

アタリを付けたところに穴をあけて、コンクリートボンドを流し込み、高ナット
の埋め込み部分を差し込んでください。

