


□ **Nostalgia** ノスタルジア (AG1-NSG0□) □ **ENISHI** えにし (AG1-ENS0□) □ **Trill** トリル (AG1-TRI01~04)

取付方法 | ※施工業者様 施工が完了致しましたら、本書を施主様にお渡しください。

### お取り付け前に必ずご確認ください

- ①付属の寸切りボルトをセットして下さい。
  - ②取り付け前に表札の位置やバランスを考慮し、鉛筆で印をつけます。
  - ③壁面に直径5~6mm×深さ30mm~35mmの穴をあけます。
  - ④万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。
- 多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

※粘着力の強いテープを表面に貼ると、はがした際に糊が残ったり、稀に塗装がはがれる場合がございます。  
表面に養生などした上で、接着・仮止めすることをおすすめ致します。



お手入れ方法 | 長くご愛用いただくために定期的なメンテナンスを行ってください

### ステンレスについて

本製品に使用しておりますステンレスは特にサビにくいSUS304を使用しておりますが、使用状況や、取付場所の環境、経年によってもらいサビが発生する可能性があります。海岸沿いなどの住環境での塩分、油脂、土埃中の鉄粉を含む雨水等が、ステンレス部に付着し、そのまま長時間放置されますと、もらいサビの原因となります。

### クリアコーティング(焼付塗装)をしています

緻密で硬い艶のある透明膜がつくられます。撥水性、防水性に優れています。

強くこすったり、研磨剤入りの洗剤などを使用されますと、塗装が剥がれる為、ご使用にならないでください。

### お手入れについて

汚れが付着した場合は、中性洗剤でお手入れをしてください。最後はきれいな水で洗い流し、やわらかい布で拭いてください。こまめにお手入れすることで、サビの発生を防ぐことができます。

